

Автоматический коллектор (рампа) для переключения медицинских газов Модель MN

Автоматические коллекторы SILBERMANN предназначены для непрерывной подачи газа под давлением до 8 бар.



Особенности и преимущества

- Автоматический коллектор SILBERMANN предназначен для непрерывной подачи газа под давлением до 8 бар (более высокое давление на выходе по желанию заказчика).
- Панель содержит механизм, который переключает подачу с "рабочего" источника газоснабжения на "резервный", когда "рабочий" источник пуст. После поворота рычага и замены пустых баллонов газоснабжения, предыдущий "рабочий" источник газоснабжения становится "резервным" для следующей операции.
- Панель оснащена двумя коллекторными регуляторами давления (на случай неисправности), средним манометром, регуляторами линейного давления с перепускными кранами, смонтированными на стальной панели, окрашенной в белый цвет.
- Предохранительный кран на 6 бар в комплекте с панелью.

Применимые стандарты:

NFPA99, EN ISO 73961-1 & G0-1 требования.

Система управления качеством Silbermann:

- ISO 13485
- Маркировка CE от нотифицированного органа TUV-SUD





Технические характеристики

- Материал панели - сталь
- Размеры - 70x35 см.
- Поверхность панели- порошковое покрытие
- Трубопроводная система: Все материалы совместимы с кислородом.
- Механизм переключения: разница давления
- Выходные соединения для локальных сигнализаций: Один комплект сухих контактов N.O
- Пропускная способность:
Кислород/медицинский воздух (4 бар) - 90 м³/час.
- Вход для регуляторов высокого давления - G 3/4" с внутренней резьбой.
- Максимальное давление на входе (в баллоне) 200 бар.
- Стандартное выходное давление кислорода 4-5 бар.
- Стандартное давление на выходе для азота 8 бар.
- Более высокое давление доступно по запросу.



Габариты

