

Переносний регулятор тиску Pin-Index

Переносний регулятор тиску Silbermann із вхідною скобою Pin-Index забезпечує безпечне, специфічне для відповідного газу під'єднання до належного балона з медичним газом і знижує тиск газу, що надходить із балона, для контрольованого та надійного подавання кисню або медичного повітря для надання допомоги пацієнтам.

Доступний із різними типами вихідних з'єднань, зокрема Diss, Sil-Ohio, ENV, DIN (німецький стандарт), BS і типу Puritan Bennett, для сумісності з різними системами медичного кисню.

Цей переносний регулятор призначений для медичного використання в лікарнях, автомобілях швидкої допомоги, клініках і майже в будь-якій надзвичайній ситуації.

Він забезпечує вибір витрати від 0,5 до 25 л/хв, що дає змогу користувачам регулювати подавання відповідно до потреб пацієнтів.



Технічні дані

- Вхідне з'єднання: хомут Pin-Index
- Вхідний тиск: до 200 бар
- Селектор витрати: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 л/хв
- Манометр: спіральний манометр 0-315 бар або 0-315 KPx100
- Корпус: латунь з покриттям (відповідно до оновленого NFPA99)
- Газ: кисень, медичне повітря

Застосовні стандарти:

- EN ISO 10524-1 (Регулятори тиску з пристроєм вимірювання витрати).
- CGA E7 (Американський стандарт).

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Має маркування CE



SILBERMANN Technologies Ltd.

Адреса: вул. HaraKevet, 5, а/с 4605, Петах-Тиква, 4900715, ІЗРАЇЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

Ел. пошта: info@silbermann.com, www.silbermann.com



Каталогові номери для кисню

№	Каталоговий номер	Тип вихідного з'єднання за тиском	Вихідне з'єднання за витратою
1	1509410	-----	Шланг 1/8"
2	1509420	-----	9/16" (DISS)
3	1512400	SIL-Ohio	Шланг 1/8"
4	1512410	ENV	Шланг 1/8"
5	1511410	DISS	Шланг 1/8"
6	1511420	DISS	9/16" (DISS)
7	1508400	2 DISS	Шланг 1/8"
8	1508410	SIL-Ohio + DISS	Шланг 1/8"
9	1512420	Розетка BS	Шланг 1/8"



Каталогові номери для повітря

№	Каталоговий номер	Тип вихідного з'єднання за тиском	Вихідне з'єднання за витратою
1	1539420	SIL-Ohio	Шланг 1/8"
2	1539470	ENV	Шланг 1/8"
3	1539430	PB	Шланг 1/8"
4	1539450	DIN	Шланг 1/8"

* Розетка SIL-Ohio належить до типу Ohmeda.

Примітка — розетки NIST/ DIN/ BS/ PB доступні за запитом замовника.

Виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адреса: вул. Naraakevet, 5, а/с 4605, Петах-Тиква, 4900715, ІЗРАЇЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

Ел. пошта: info@silbermann.com, www.silbermann.com