

Переносной регулятор давления Pin-Index

Переносной регулятор давления Silbermann с входной скобой Pin-Index обеспечивает безопасное, специфичное для соответствующего газа подключение к надлежащему баллону с медицинским газом и снижает давление газа, поступающего из баллона, для контролируемой и надёжной подачи кислорода или медицинского воздуха для оказания помощи пациентам.

Доступен с различными типами выходных соединений, включая Diss, Sil-Ohio, ENV, DIN (немецкий стандарт), BS и типа Puritan Bennett, для совместимости с различными системами медицинского кислорода.

Этот переносной регулятор предназначен для медицинского использования в больницах, автомобилях скорой помощи, клиниках и почти в любой чрезвычайной ситуации.

Регулятор обеспечивает выбор расхода от 0,5 до 25 л/мин, позволяя пользователям регулировать подачу в соответствии с потребностями пациентов.



Технические данные

- Входное соединение: скоба Pin-Index
- Входное давление: до 200 бар
- Селектор расхода: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 л/мин
- Манометр: спиральный манометр 0-315 бар или 0-315 KPx100
- Корпус: латунь с покрытием (В соответствии с обновленным NFPA99)
- Газы: кислород, медицинский воздух

Применимые стандарты:

- EN ISO 10524-1 (Регуляторы давления с устройством измерения расхода).
- CGA E7 (Американский стандарт).

Система управления качеством Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Имеет маркировку CE



SILBERMANN Technologies Ltd.

Адрес: ул. Narakevot, 5, а/я 4605, Петах-Тиква, 4900715, ИЗРАИЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

Эл. почта: info@silbermann.com, www.silbermann.com


Каталожные номера для кислорода

№	Каталожный номер	Тип выходного соединения по давлению	Выходное соединение по расходу
1	1509410	-----	Шланг 1/8"
2	1509420	-----	9/16" (DISS)
3	1512400	SIL-Ohio	Шланг 1/8"
4	1512410	ENV	Шланг 1/8"
5	1511410	DISS	Шланг 1/8"
6	1511420	DISS	9/16" (DISS)
7	1508400	2 DISS	Шланг 1/8"
8	1508410	SIL-Ohio + DISS	Шланг 1/8"
9	1512420	Розетка BS	Шланг 1/8"


Каталожные номера для воздуха

№	Каталожный номер	Тип выходного соединения по давлению	Выходное соединение по расходу
1	1539420	SIL-Ohio	Шланг 1/8"
2	1539470	ENV	Шланг 1/8"
3	1539430	PB	Шланг 1/8"
4	1539450	DIN	Шланг 1/8"

* Розетка SIL-Ohio относится к типу Ohmeda.

Примечание — розетки NIST/ DIN/ BS/ PB доступны по запросу заказчика.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адрес: ул. HaraKevet, 5, а/я 4605, Петах-Тиква, 4900715, ИЗРАИЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

Эл. почта: info@silbermann.com, www.silbermann.com