

Экстренный портативный медицинский регулятор давления кислорода низкого расхода (входное соединение 3/4G)

Портативный регулятор давления кислорода низкого расхода Silbermann предназначен для медицинского применения в домашних условиях, клиниках, больницах, автомобилях скорой помощи и практически для любых экстренных потребностей.

Наши регуляторы давления разработаны прежде всего для безопасного использования, надежности и точности.



Особенности / преимущества

- Входное соединение: 3/4G
(также доступны CGA и BS)
- Давление на входе: до 200 бар
- Селектор расхода:
0,125, 0,25, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 л/мин
- Манометр:
 - 0-315 бар или 0-315 кПа × 100
 - Оранжевый цвет индикации для отличия от регуляторов других стандартов
- Корпус: латунь с гальваническим покрытием
(в соответствии с обновленной NFPA 99)
- Подсоединяется к баллону вручную без использования инструментов

Применимые стандарты:

- EN ISO 10524-1 (Регуляторы давления с устройствами измерения расхода).
- CGA E7 (американский стандарт).

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Каталожные номера

№.	Каталожный номер	Выходное соединение потока
1	1503500	Шланг 1/8"

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адрес: ул. Ха-Ракевет, 5, а/я 4605, Петах-Тиква, 4900715, ИЗРАИЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

Эл. почта: info@silbermann.com, www.silbermann.com