

Витратомір

Витратомір Silbermann із компенсацією протитиску призначений для всіх видів інгаляційної терапії.

Витратомір має ударостійку конструкцію, а його верхня кришка та вимірювальна трубка виготовлені з прозорого полікарбонату.



Кисневий витратомір зі штекером

Витратомір із кріпленням на рейку



Особливості та переваги

- Витрата стандартної моделі: 0-15 л/хв
- Витрата малопотокової моделі: 0-7 л/хв
- Обидва типи мають кисневий штуцер DISS
- Нелінійна шкала забезпечує чітке й точне регулювання в робочому діапазоні
- Доступні різні типи штекерів
Надійний, точний і простий у використанні
- Інформацію про виріб нанесено стійким лазерним гравіюванням
- До комплекту витратоміра з кріпленням на рейку входять:
1 м пластикової медичної трубки,
універсальний затискач і штекер.



Технічні дані Data

■ Основні матеріали:

- Корпус: анодований алюміній*
- Кришка: прозорий ударостійкий полікарбонат
- Вимірювальна трубка: прозорий ударостійкий полікарбонат

* Латунне виконання доступне за спеціальним запитом

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE





Каталожні номери - витратомір зі штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/хв		0-7 л/хв
	Кисень, кат. №	Повітря, кат. №	Кисень, кат. №
Silbermann- Ohio	4110000	4148000	4107000
ENV 737-6	4110100	4148110	4107100
DIN 13260-2	4261000	4264000	4265000
тип Puritan Bennett	4145000	4150000	4109000
BS5682	4110105	4149100	4107007
DISS	4112000	4147000	4134500
Без штекера (внутрішня різьба 1/8 NPT)	4501100	4502100	4107010



Каталожні номери - витратомір із кріпленням на рейку та штекером

Тип вхідного штекерного адаптера	0-15 л/хв		0-7 л/хв
	Кисень, кат. №	Повітря, кат. №	Кисень, кат. №
Silbermann- Ohio	4120001	4235000	4119001
ENV 737-6	4120101	4235001	4120110
DIN 13260-2	4233100	4235005	4225100
Puritan Bennett type	4233000	4237000	4225000
BS5682	4233200	Уточнюється	Уточнюється
DISS	4231000	4511000	4226000
Без штекера (внутрішня різьба 1/8 NPT)	4120100	Уточнюється	Уточнюється

* Доступно за запитом замовника



Супутні вироби



Зволожувач* Кат. № 4101100



Повний комплект металевої гайки DISS для кисню Кат. № 2229000



Кисневий DISS: пластикова гайка та штуцер для одного пацієнта Кат. № 2261000

* Багаторазові зволожувачі Silbermanн мають верхню частину з полікарбонату та ємності з полісульфону; їх можна автоклавувати при 270°F (132°C).

Місткість ємності - 500 см³.

Оснащені запобіжним клапаном 2 PSI.

Вхід - гайкове з'єднання DISS.

Два виходи потоку: штуцер із втулкою 3-6 мм і гофрована трубка 22 мм.

Кольорове виконання за ISO доступне за запитом.



Комплектація - кисневий блок



Кисневий блок із кріпленням на рейку



Кисневий блок