

Здвоєний витратомір

Здвоєний витратомір застосовується в приміщеннях, де наявної інфраструктури медичних газів недостатньо для потреб відділення.

Витратоміри мають ударостійку конструкцію, а їхні верхні кришки та вимірювальні трубки виготовлені з прозорого полікарбонату. Витратоміри можна підключати безпосередньо до газової розетки або встановлювати на підвісну рейку з підключенням до газової розетки за допомогою пластикової трубки завдовжки 1 м і штекера.



Здвоєний витратомір зі штекером



Особливості та переваги

- Витрата стандартної моделі: 0-15 л/хв
Витрата малопотокової моделі: 0-7 л/хв
- Обидва типи мають кисневий штуцер DISS
- Нелінійна шкала забезпечує чітке й точне регулювання в робочому діапазоні
- Доступні різні типи штекерів
- Надійний, точний і простий у використанні
- Інформацію про виріб нанесено стійким лазерним гравіюванням
- До комплекту витратоміра з кріпленням на рейку входять:
1 м пластикової медичної трубки,
універсальний затискач і штекер.



Технічні дані

- Основні матеріали:
 - Корпус: анодований алюміній*
 - Кришка: прозорий ударостійкий полікарбонат
 - Вимірювальна трубка: прозорий ударостійкий полікарбонат

* Латунне виконання доступне за спеціальним запитом

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE





Каталожні номери - здвоєний витратомір зі штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/хв		0-7 л/хв
	Кисень, кат. №	Повітря, кат. №	Кисень, кат. №
Silbermann- Ohio	4595100	4595180	Уточнюється
ENV 737-6	4595116	Уточнюється	Уточнюється
DIN 13260-2	4595112	4595182	Уточнюється
тип Puritan Bennett	Уточнюється	4595186	Уточнюється
BS5682	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється
DISS	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється



Каталожні номери - здвоєний витратомір із кріпленням на рейку та штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/хв		0-7 л/хв
	Кисень, кат. №	Повітря, кат. №	Кисень, кат. №
Silbermann- Ohio	4598000	Уточнюється	Уточнюється
ENV 737-6	4598001	4235001	Уточнюється
DIN 13260-2	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється
тип Puritan Bennett	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється
BS5682	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється
DISS	Уточнюється	Уточнюється	Уточнюється



Супутні вироби



Зволожувач*
Кат. № 4101100



Повний комплект
металевої гайки DISS
для кисню Кат. №
2229000



Кисневий DISS: пластикова
гайка та штуцер для одного
пацієнта Кат. № 2261000

* Багаторазові зволожувачі Silbermann мають верхню частину з полікарбонату та ємності з полісульфону; їх можна автоклавувати при 270°F (132°C).

Місткість ємності - 500 см³.

Оснащені запобіжним клапаном 2 PSI.

Вхід - гайкове з'єднання DISS.

Два виходи потоку: штуцер із втулкою 3-6 мм і гофрована трубка 22 мм.

Кольорове виконання за ISO доступне за запитом.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com