

Зволожувач кисню

Зволожувач Silbermann використовується для зволоження кисню, що подається пацієнту.

Багаторазовий зволожувач кисню має верхню частину з полікарбонату, придатну для автоклавування за температури 250°F (121°C), і колбу з полісульфону, придатну для автоклавування за температури 270°F (132°C); виріб є екологічним.

Розроблений для полегшення дихання пацієнта та забезпечення безперервної й надійної інгаляційної терапії.



Особливості та переваги

- Багаторазовий та екологічний
- Міцна конструкція для тривалого використання
- Легко очищується
- Два різні виходи потоку для різних процедур
- Запобіжний клапан тиску (опція)

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE



Технічні характеристики

- Основні матеріали:
 - Верхня кришка: полікарбонат
 - Колба: прозорий полісульфон
- Місткість колби: 500 см³
- Вхід: гайка DISS у зборі для кисню
- Виконання із запобіжним клапаном 2 PSI або без клапана
- Виходи потоку: ніпель із втулкою 3-6 мм і гофрована трубка 22 мм
- Верхня частина придатна для автоклавування за температури 250°F (121°C)
- Колба придатна для автоклавування за температури 270°F (132°C)



Кисневий блок у зборі (зволожувач+ витратомір + штекер)



Кисневий блок із кріпленням на рейку



Кисневий блок



Каталожні номери

Опис	Каталожний номер
Зволожувач із запобіжним клапаном	4101200
Зволожувач без запобіжного клапана	4101100