

Увлажнитель кислорода

Увлажнитель Silbermann используется для увлажнения кислорода, подаваемого пациенту.

Многоразовый увлажнитель имеет верхнюю часть из поликарбоната, пригодную для автоклавирования при температуре 250°F (121°C), и колбу из полисульфона, пригодную для автоклавирования при температуре 270°F (132°C); изделие является экологичным.

Разработан для облегчения дыхания пациента и обеспечения непрерывной и надежной ингаляционной терапии.



Особенности и преимущества

- Многоразовый и экологичный
- Прочная конструкция для длительной эксплуатации
- Легко очищается
- Два разных выхода потока для различных процедур
- Предохранительный клапан давления (опция)

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Технические характеристики

- Основные материалы:
 - Верхняя крышка: поликарбонат
 - Колба: прозрачный полисульфон
- Вместимость колбы: 500 см³
- Вход: гайка DISS в сборе для кислорода
- Исполнение с предохранительным клапаном 2 PSI или без клапана
- Выходы потока: ниппель с втулкой 3-6 мм и гофрированная трубка 22 мм
- Верхняя часть пригодна для автоклавирования при температуре 250°F (121°C)
- Колба пригодна для автоклавирования при температуре 270°F (132°C)



Кислородный блок в сборе (увлажнитель + расходомер + штекер)



Кислородный блок с креплением на рейку



Кислородный блок



Каталожные номера

Описание	Каталожный номер
Увлажнитель с предохранительным клапаном	4101200
Увлажнитель без предохранительного клапана	4101100