

Витратомір із відсічним клапаном (із допоміжним клапаном миттєвого подавання)

У відділеннях інтенсивної терапії, де під час реанімаційних заходів потрібне використання мішка AMBU з миттєвим подаванням кисню, відсічний клапан SILBERMANN є ідеальним рішенням.

Кисневий відсічний клапан використовується з мішком AMBU, під'єднаним до допоміжного клапана.

Коли мішок знімають із важеля, клапан миттєвого подавання відкривається й забезпечує подавання кисню з витратою 25 л/хв. Коли мішок повертають на важіль, потік негайно припиняється.

Витратомір працює незалежно й може використовуватися незалежно від положення важеля.



Особливості та переваги

- Миттєве подавання кисню через відсічний клапан після звільнення важеля AMBU
- Можливість вибору витрати через допоміжний клапан
- Доступні витратоміри зі стандартним потоком (0-15 л/хв) або низьким потоком (0-7 л/хв)
- Обидва типи витратомірів оснащені кисневим виходом DISS із зовнішньою різьбою
- Трубки витратоміра мають нелінійну шкалу для чіткішого й точнішого регулювання в робочому діапазоні
- Доступні різні штекери
- Надійний, точний і простий у використанні
- Нестиране лазерне маркування з інформацією про виріб
- Виконання для монтажу на рейку комплектується пластиковою медичною трубкою довжиною 1 м, універсальним затискачем і штекером.



Технічні дані

- Основні матеріали:
 - Корпус витратоміра: анодований алюміній*
 - Кожух витратоміра: прозорий ударостійкий полікарбонат.
 - Вимірювальна трубка: прозорий ударостійкий полікарбонат
 - Відсічний клапан: анодований алюміній.
 - Витрата через допоміжний клапан: 25, 13 або 6 л/хв**
 - Допоміжний вихід: ніпельний штуцер

*Латунне виконання доступне за спеціальним запитом

** Витрата 6 л/хв і 13 л/хв доступна з витратомірами 0-7 л/хв.

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE

CE
0123



Витратомір із відсічним клапаном (із допоміжним клапаном миттєвого подавання)

Киснева та
вакуумна терапія



Каталожні номери

Тип Тип штекерних адаптерів	Витратомір (0-15 л/хв) з відсічним клапаном*	Витратомір для монтажу на рейку (0-15 л/хв) з відсічним клапаном*
Silbermann- Ohio	4116100	4116200
ENV 737-6	4116416	4116201
DIN 13260-2	4116400	4116202
Тип Puritan Bennett	4116150	4116300
Без штекера (внутрішня різьба 1/8 NPT)	4116118	Уточнюється

* Витратомір (0-7 л/хв) доступний за запитом замовника

** Інші стандарти доступні за запитом замовника



Супутні вироби



Зволожувач*
Арт. № 4101000



Металева гайка
DISS у зборі для
кисню
Арт. № 2229000



Кисневий
з'єднувач DISS:
пластиковая гайка
та штуцер для
одноразового
використання
Арт. № 2261000

* Багаторазові зволожувачі Silbermann виготовлені з верхніх частин із полікарбонату та колб із полісульфону і придатні для автоклавування за температури 270°F (132°C). Місткість колби - 500 см³.
Оснащений запобіжним клапаном 2 PSI
Вхід - гайка DISS у зборі.
Має два виходи потоку: ніпель із втулкою 3-6 мм і гофрована трубка 22 мм.
Колірне кодування ISO доступне за запитом



Кисневий блок у зборі



Кисневий блок із кріпленням на рейку



Кисневий блок

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL
Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721
E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

