

Расходомер с отсечным клапаном (со вспомогательным клапаном мгновенной подачи)

В отделениях интенсивной терапии, где при проведении реанимационных мероприятий требуется использование мешка AMBU с мгновенной подачей кислорода, отсечной клапан SILBERMANN является идеальным решением.

Кислородный отсечной клапан используется с мешком AMBU, подключенным к вспомогательному клапану.

Когда мешок снимают с рычага, клапан мгновенной подачи открывается и обеспечивает подачу кислорода с расходом 25 л/мин. Когда мешок возвращают на рычаг, поток немедленно прекращается.

Расходомер работает независимо и может использоваться независимо от положения рычага.



Особенности и преимущества

- Мгновенная подача кислорода через отсечной клапан после освобождения рычага AMBU
- Возможность выбора расхода через вспомогательный клапан
- Доступны расходомеры со стандартным потоком (0-15 л/мин) или низким потоком (0-7 л/мин)
- Оба типа расходомеров оснащены кислородным выходом DISS с наружной резьбой
- Трубки расходомера имеют нелинейную шкалу для более четкого и точного регулирования в рабочем диапазоне
- Доступны различные штекеры
- Надежный, точный и простой в использовании
- Нестираемая лазерная маркировка с информацией об изделии
- Исполнение для монтажа на рейку комплектуется пластиковой медицинской трубкой длиной 1 м, универсальным зажимом и штекером



Технические данные

- Основные материалы:
 - Корпус расходомера: анодированный алюминий*
 - Кожух расходомера: прозрачный ударопрочный поликарбонат.
 - Измерительная трубка: прозрачный ударопрочный поликарбонат
 - Отсечной клапан: анодированный алюминий.
 - Расход через вспомогательный клапан: 25, 13 или 6 л/мин**
 - Вспомогательный выход: ниппельный
- * Латунное исполнение доступно по специальному запросу
** Расход 6 л/мин и 13 л/мин доступен с расходомерами 0-7 л/мин.

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Расходомер с отсечным клапаном (со вспомогательным клапаном мгновенной подачи)

Кислородная и
вакуумная
терапия



Каталожные номера

Тип Тип штекерных адаптеров	Расходомер (0-15 л/мин) с отсечным клапаном*	Расходомер для монтажа на рейку (0-15 л/мин) с отсечным клапаном*
Silbermann- Ohio	4116100	4116200
ENV 737-6	4116416	4116201
DIN 13260-2	4116400	4116202
Тип Puritan Bennett	4116150	4116300
Без штекера (внутренняя резьба 1/8 NPT)	4116118	Уточняется

* Расходомер (0-7 л/мин) доступен по запросу заказчика

** Другие стандарты доступны по запросу заказчика



Сопутствующие изделия



Увлажнитель*
Арт. № 4101000



Металлическая
гайка DISS в сборе
для кислорода
Арт. № 2229000



Кислородный
соединитель DISS:
пластиковая гайка
и штуцер для
одноразового
использования
Арт. № 2261000

* Многократные увлажнители Silbermann изготовлены из верхних частей из поликарбоната и колб из полисульфона и пригодны для автоклавирования при температуре 270°F (132°C).

Вместимость колбы - 500 см³.

Оснащен предохранительным клапаном 2 PSI

Вход - гайка DISS в сборе.

Имеет два выхода потока: ниппель с втулкой 3-6 мм и гофрированная трубка 22 мм.

Цветовая кодировка ISO доступна по запросу



Кислородный блок в сборе



Кислородный блок с креплением на рейку



Кислородный блок

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950