

Генератор медичного вакууму

Генератор медичного вакууму Silbermann використовується в медичних закладах, де відсутня належна інфраструктура, необхідна для створення вакууму.

Цей регулятор працює на основі ефекту Вентурі, використовуючи як вхідне середовище медичне повітря або кисень. Він створює необхідний рівень вакууму для всіх медичних потреб.



Генератор медичного вакууму
зі штекером

Генератор
медичного
вакууму для
монтажу на рейці



Особливості та переваги

- Шкала вакуумметра: 0-760 мм рт. ст.
- Робочий тиск: 3,5-5,5 бар
- Споживання газу (кисню/повітря): 15-40 л/хв
- Створюване розрідження: 550 мм рт. ст.
- Вхід: внутрішня різьба 1/8" NPT для штекерного адаптера
- Вихід: штекер DISS для вакууму
- Ручка регулювання вакууму
- Генератор для монтажу на рейці комплектується гнучким медичним шлангом завдовжки 1 метр зі штекером та універсальним рейковим затискачем

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE



Каталожні номери

Тип штекерного адаптера	Настінне виконання*			Рейкове виконання**		
	Кисень	Медичне повітря		Кисень	Медичне повітря	
Silbermann-Ohio	4804000	Чорний-4805000	Жовтий-TBD	4810000	Чорний-4815000	Жовтий-TBD
DIN 13260-2	4834000	4835000		4815020	4815010	
Внутрішня різьба 1/8 NPT	4801000			4811000		

* Зі штекером

** Містить гнучкий медичний шланг завдовжки 1 метр зі штекером та універсальний затискач. TBD - доступно за запитом



Комплектація: аспіраційна установка типу Вентурі

До складу аспіраційної установки входять:

- Генератор медичного вакууму зі штекером
- Запобіжна переливна ємність із полісульфону (арт. 4034000)
- 2-літрова збірна ємність із полікарбонату (арт. 4053000)*
- Тримач збірної ємності з нержавіючої сталі (арт. 4000253)
- Вакуумний шланг із ПВХ завдовжки 1 метр (арт. 2118100)
- Вакуумний шланг із ПВХ завдовжки 2 метри (арт. 2118200)

Аспіраційна установка може постачатися у виконанні для монтажу на рейці або на стіні/панелі.

* Опція - 2-літрова збірна ємність із полісульфону



Аспіраційна установка на підвісній рейці з 2-літровою полікарбонатною збірною ємністю
Арт. 4843000



Каталожні номери: аспіраційна установка типу Вентурі

Тип штекерного адаптера*	Настінне виконання**			Рейкове виконання***		
	Кисень	Медичне повітря		Кисень	Медичне повітря	
Silbermann-Ohio	4842000	Чорний-4843000	Жовтий-4843050	4850000	Чорний-4851000	Жовтий-TBD
DIN 13260-2	4848100	4849100		4850300	4851300	
Внутрішня різьба 1/8 NPT	4841000			TBD		

* Інші штекерні адаптери (DISS, NIST, BS 5682, ENV 737-6, Chemetron, Puritan Bennett тощо) доступні за запитом

** Зі штекером

*** Містить гнучкий медичний шланг завдовжки 1 метр зі штекером та універсальний затискач.

TBD - доступно за запитом



Супутні вироби



Вакуумний повзунок із затискачем для підвісної рейки
Арт. 3076100



Вакуумний повзунок для настінного монтажу або монтажу на приліжкову консоль
Арт. 3076000