

Регулятор медицинского вакуума

Регулятор медицинского вакуума Silbermann предназначен для измерения и регулирования уровня вакуума, создаваемого централизованной вакуумной системой.

Его прочная конструкция обеспечивает безопасную, надежную и непрерывную работу, рассчитанную на длительный срок эксплуатации.

В состав регулятора входят входной штекерный адаптер, запорный клапан, манометр 0-760 или 0-200 мм рт. ст. и входное вакуумное соединение DISS с наружной резьбой.



Регулятор медицинского вакуума со штекером



Аспирационная установка на подвесной рейке



Особенности и преимущества

- Шкала вакуума стандартной модели: 0-760 мм рт. ст.
- Шкала вакуума модели низкого вакуума: 0-250 мм рт. ст.
- Оба типа имеют выходное вакуумное соединение DISS с наружной резьбой и вход 1/8" NPT с внутренней резьбой
- Запорный клапан
- В комплект регулятора с креплением на рейку входят гибкая медицинская трубка длиной 1 м, штекер и универсальный зажим

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE





Каталожные номера - регулятор медицинского вакуума со штекером



Тип штекерного адаптера	0-760 мм рт. ст.	0-250 мм рт. ст.
Silbermann- Ohio	4602000	4606000
ENV 737-6	4602100	4605000
DIN 13260-2	4668000	4669000
тип Puritan Bennett	4604000	4608000
BS5682	4602150	Уточняется
Diss	4611000	4611500
1/8 NPT female thread	4012000	4013000



Каталожные номера - регулятор медицинского вакуума на подвесной рейке со штекером*



Тип штекерного адаптера	0-760 мм рт. ст.	0-250 мм рт. ст.
Silbermann- Ohio	4621000	4625000
ENV 737-6	4621100	4621200
DIN 13260-2	4672000	4673000
тип Puritan Bennett	4623000	4627000
BS5682	Уточняется	Уточняется
Diss	4620000	4624000

* В комплект входят гибкая медицинская трубка длиной 1 м, штекер и универсальный зажим.

** Уточняется - доступно по запросу заказчика.



Комплектация - аспирационная установка

В состав аспирационной установки входят:

- Регулятор медицинского вакуума со штекером
- Предохранительная емкость от переполнения из полисульфона (кат. № 4034000)
- 2-литровая сборная емкость из поликарбоната (кат. № 4053000)*
- Держатель сборной емкости из нержавеющей стали (кат. № 4000253)
- Вакуумный шланг из ПВХ длиной 1 м (кат. № 2118100)
- Вакуумный шланг из ПВХ длиной 2 м (кат. № 2118200)
- Гидрофобный фильтр (кат. № 4415312) - опция Optional



Аспирационная установка на
подвесной рейке

Аспирационная установка может поставляться с креплением на рейку или с непосредственным креплением.

* Опция - 2-литровая сборная емкость из полисульфона



Сопутствующие изделия



Вакуумная каретка с зажимом для
подвесной рейки
Кат. № 3000069A



Вакуумная каретка для
настенного монтажа или
монтажа в прикроватном блоке
(ВНУ) Кат. № 3000069