

Медичний аспіраційний блок

Регулятор медичного вакууму Silbermann призначений для вимірювання та регулювання рівня вакууму, створюваного централізованою вакуумною системою.

Його міцна конструкція забезпечує безпечну, надійну та безперервну роботу, розраховану на тривалий строк експлуатації.

До складу регулятора входять вхідний штекерний адаптер, запірний клапан, манометр 0-760 або 0-200 мм рт. ст. та вхідне вакуумне з'єднання DISS із зовнішньою різьбою.



Регулятор медичного вакууму зі штекером



Медичний аспіраційний блок на підвісній рейці



Особливості та переваги

- Шкала вакууму стандартної моделі: 0-760 мм рт. ст.
- Шкала вакууму моделі низького вакууму: 0-250 мм рт. ст.
- Обидва типи мають вихідне вакуумне з'єднання DISS із зовнішньою різьбою та вхід 1/8" NPT із внутрішньою різьбою
- Запірний клапан
- До комплекту регулятора з кріпленням на рейку входять гнучка медична трубка довжиною 1 м, штекер і універсальний затискач

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE





Каталожні номери - регулятор медичного вакууму зі штекером



Тип штекерного адаптера	0-760 мм рт. ст.	0-250 мм рт. ст.
Silbermann- Ohio	4602000	4606000
ENV 737-6	4602100	4605000
DIN 13260-2	4668000	4669000
тип Puritan Bennett	4604000	4608000
BS5682	4602150	Уточнюється
Diss	4611000	4611500
Внутрішня різьба 1/8" NPT	4012000	4013000



Каталожні номери - регулятор медичного вакууму з кріпленням на підвісній рейці та штекером*



Тип штекерного адаптера	0-760 мм рт. ст.	0-250 мм рт. ст.
Silbermann- Ohio	4621000	4625000
ENV 737-6	4621100	4621200
DIN 13260-2	4672000	4673000
тип Puritan Bennett	4623000	4627000
BS5682	Уточнюється	Уточнюється
Diss	4620000	4624000

* До комплекту входять гнучка медична трубка довжиною 1 м, штекер і універсальний затискач.

** Уточнюється - доступно за запитом замовника.



Комплектація - медичний аспіраційний блок

До складу медичного аспіраційного блока входять:

- VРегулятор медичного вакууму зі штекером
- Запобіжна ємність від переповнення з полісульфону (кат. № 4034000)
- 2-літрова збірна ємність із полікарбонату (кат. № 4053000)*
- Тримач збірної ємності з нержавіючої сталі (кат. № 4000253)
- Вакуумний шланг із ПВХ довжиною 1 м (кат. № 2118100)
- Вакуумний шланг із ПВХ довжиною 2 м (кат. № 2118200)
- Гідрофобний фільтр (кат. № 4415312) - опція

Медичний аспіраційний блок може постачатися з кріпленням на рейку або з безпосереднім кріпленням.

* Опція - 2-літрова збірна ємність із полісульфону



Медичний аспіраційний блок на
підвісній рейці



Супутні вироби



Вакуумна каретка із затискачем
для підвісної рейки
Кат. № 3000069A



Вакуумна каретка для
настінного монтажу або
монтажу в приліжковому блоці
(ВНУ) Кат. № 3000069